

Nivo zaštite		IP52	
Brzina rada (operacije/minut)	Mehanička	120	
	Električna	30	
Mehanički vek trajanja (operacije)		60×10^4	
Električni vek trajanja (operacije)		30×10^4	
Izolacioni otpor		$\geq 5\text{M } \Omega$ (DC500V)	
Kontaktni otpor		$\leq 200\text{m } \Omega$ (početna vrednost)	
Temperatura sredine		$-15^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Relativna vlažnost		$\leq 95\%$	
Napon na izdržljivost		između izvoda istog polariteta (1140V)	
		između delova pod naponom i zemlje (2500V)	
		između izvoda i metalnih delova koji nisu pod naponom (2500V)	
Nominalni napon		AC 380V DC 220V	
Nominalna struja		AC 0.8A DC 0.16A	

Model	Režim rada	Model	Režim rada
YBLX-ME/8104	Sa točkićem i isturenom pravom polugom	YBLX-ME/8166	Slobodan pravac tip I
YBLX-ME/8107	Regulišuća poluga bez točkića	YBLX-ME/8169	Slobodan pravac tip II
YBLX-ME/8108	Sa točkićem i regulišućom poluganom	YBLX-ME/8101	Slobodan pravac tip III
YBLX-ME/8111	Bez točkića, bez poluge		
YBLX-ME/8112	Metalni točkić Horizontalno pokretanje	YBLX-ME/8122	Metalni točkić Horizontalno pokretanje