

Princip rada

ON Delay rezim — relej se aktivira posle isteka podesenog vremena od trenutka kada je tajmer napajan. Standardni rezim za odloženo uključenje motora, ventila, pumpi, grejaca.

ASM8 serija: ASM8 serija je 8-pinski multifunkcionalni mini-tajmer sa LED indikacijom i podesivim trimerom za vremensku bazu.

Primena

- Industrijski kontrolni ormari sa PLC-om ili rele logikom
- Pokretanje motora sa zvezda-trougao sklopom (kod ZT serija)
- Ventilatorski sistemi i hlađenje sa odloženim isključenjem
- Pumpni sistemi i automatska zalivanja
- Kompresori i hidraulični agregati
- Solenoidni ventili u procesnim postrojenjima
- Klimatizacija i HVAC sistemi

Povezivanje

Tajmer se povezuje na napajanje **24VDC** preko ulaznih klem (oznake A1/A2 ili 2/10 zavisno od modela). Rele izlaz ide preko COM/NO/NC klem u kontrolno kolo. Kod 8-pinskog sokla pinovi 1-2 su napajanje, 3-4 NO kontakt, 5-6 NC, 7-8 COM. Vremenska baza se podesava rotacionim biracem na celu, a vrednost se trim-potenciometrom postavlja u izabranom opsegu. Strogo paziti na polaritet kod DC modela.

Dostupan online u Srbiji preko [industrijskim tajmerima](#) kategorije.