

Ulaz	TC: K, E, J, T Otporni: Pt-100, Cu50
Merni opseg	K(-50~+1300oC), E(0~800oC), J(0~1000oC), T(-200~350oC), Pt100(-200~+600oC), Cu50(-50~150oC)
Greška merenja	0.5%F.S ±1 digit
Greška kompenzacije	≤ ± 1.0°C
Tip regulacije	ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID
Regulacioni izlaz	Rele 240VAC 3A /30VDC 1A(otporno opterećenje)
Alarm	Nema alarma (308), Gornji-limit (318), Donji-limit (328)
Alarmni izlaz	Rele 240VAC 1A /30VDC 0,5A(otporno opterećenje)
Napajanje	85~242 VAC 50~60Hz
Potrošnja	do 5W
Temperatua ambienta	0~50oC
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH

XMTG-318

Dimenzije	48 x 48 x 100 mm
Otvor za ugradnju	42 x 42 mm
Napajanje	85 ~ 242 VAC
Displej	4 cifre
Ulaz	Universal TC/RTD
Tip regulacije	ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID
Regulacioni izlaz	Rele 240VAC 3A /30VDC 1A(otporno opterećenje)
Alarm	Gornji limit
Alarmni izlaz	Rele 240VAC 1A / 30VDC 0,5A(otporno opterećenje)
Alarmni izlaz	Rele 240VAC 1A / 30VDC 0,5A(otporno opterećenje)
Alarmni izlaz	Rele 240VAC 1A / 30VDC 0,5A(otporno opterećenje)