

Ulaz	TC: K, E, J, T, S Otporni: Pt-100, Cu50
Merni opseg	Pt100(-200~+600oC), Cu50(-50~150oC) K(-50~+1300oC), E (0~800oC), J(0~1000oC), T(-200~350oC), S(-30~1600oC)
Greška merenja	0.5%F.S ±1 digit
Greška kompenzacije	≤ ± 1.0°C
Tip regulacije	ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID
Alarmne funkcije	Gornji alarm
Alarmni izlaz	1 Izlaz
Napajanje	85~242 VAC 50~60Hz ili 24V AC/DC
Potrošnja	do 5W
Temperatura ambienta	0 ~ 50oC
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH
Vlažnost ambienta	≤ 85% RH

XMTL-308

<u>Dimenzije</u>	<u>81 x 87,5 x 100 mm za montažu na DIN šinu</u>
<u>Napajanje</u>	<u>85 ~ 242 VAC</u>
<u>Displej</u>	<u>4 cifre</u>
<u>Ulaz</u>	<u>Univerzalni TC/RTD</u>
<u>Alarmni izlaz</u>	<u>Rele 240VAC 1A /30VDC 0,5A(otporno opterećenje)</u>
<u>Tip regulacije</u>	<u>ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID</u>
<u>Regulacioni izlaz</u>	<u>Rele 240VAC 3A /30VDC 1A(otporno opterećenje)</u>

XMTL-308 (24VDC)

<u>Dimenzije</u>	<u>81 x 87,5 x 100 mm za montažu na DIN šinu</u>
<u>Napajanje</u>	<u>24V AC/DC</u>
<u>Displej</u>	<u>4 cifre</u>
<u>Ulaz</u>	<u>Univerzalni TC/RTD</u>