

Matériel : acier cémenté
 Revêtement : zingué blanc
 Tête : T.H. avec collerette plate
 Pas : DIN 7970
 Utilisation : pannes métall. : 1,75 - 5,25 mm
 Vitesse de la visseuse : 2000 tr/min
 Rondelle : zingué / EPDM Ø16



Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

Disponible sur demande avec revêtement spécial anti-corrosion. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export.

| Screw only Vis nue Code | With preasemb. washer Avec rondelle prémontée Code | Screw Vis Ø x L | Sheet thickness Épaisseur pannes | Wrench S/plat | Pkg. | Outarbox* Cond.* |
|-------------------------------|---|-----------------------|--|------------------|------|---------------------|
| 19600b04213 | | 4,2x13 | 1,75-3 | 7 | 500 | 6000 |
| 19600b04216 | | 4,2x16 | 1,75-3 | 7 | 500 | 6000 |
| 19600b04219 | | 4,2x19 | 1,75-3 | 7 | 500 | 6000 |
| 19600b04222 | | 4,2x22 | 1,75-3 | 7 | 500 | 6000 |
| 19600b04225 | | 4,2x25 | 1,75-3 | 7 | 500 | 6000 |
| 19600b04232 | | 4,2x32 | 1,75-3 | 7 | 500 | 4000 |
| 19600b04238 | | 4,2x38 | 1,75-3 | 7 | 200 | 2400 |
| 19600b04245 | | 4,2x45 | 1,75-3 | 7 | 200 | 2400 |
| 19600b04013 | 19601b04013 | 4,8x13 | 1,75-4,4 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b04016 | 19601b04016 | 4,8x16 | 1,75-4,4 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b04019 | 19601b04019 | 4,8x19 | 1,75-4,4 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b04022 | 19601b04022 | 4,8x22 | 1,75-4,4 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b04025 | 19601b04025 | 4,8x25 | 1,75-4,4 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b04032 | 19601b04032 | 4,8x32 | 1,75-4,4 | 8 | 200 | 2400 |
| 19600b04038 | 19601b04038 | 4,8x38 | 1,75-4,4 | 8 | 200 | 2400 |
| 19600b04045 | 19601b04045 | 4,8x45 | 1,75-4,4 | 8 | 200 | 2400 |
| 19600b04050 | | 4,8x50 | 1,75-4,4 | 8 | 100 | 1600 |
| 19600b04060 ⁽¹⁾ | | 4,8x60 | 1,75-4,4 | 8 | 100 | 1600 |
| 19600b04070 ⁽¹⁾ | | 4,8x70/60 | 1,75-4,4 | 8 | 100 | 1200 |
| 19600b04080 ⁽¹⁾ | | 4,8x80/60 | 1,75-4,4 | 8 | 100 | 1200 |
| 19600b05016 | 19601b05016▲ | 5,5x16 | 1,75-5,25 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b05019 | 19601b05019▲ | 5,5x19 | 1,75-5,25 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b05022 | 19601b05022▲ | 5,5x22 | 1,75-5,25 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b05025 | 19601b05025▲ | 5,5x25 | 1,75-5,25 | 8 | 200 | 3200 |
| 19600b05032 | 19601b05032▲ | 5,5x32 | 1,75-5,25 | 8 | 200 | 2400 |
| 19600b05038 | 19601b05038▲ | 5,5x38 | 1,75-5,25 | 8 | 200 | 2400 |
| 19600b05045 | 19601b05045▲ | 5,5x45 | 1,75-5,25 | 8 | 200 | 1600 |
| 19600b05050 | | 5,5x50 | 1,75-5,25 | 8 | 100 | 1200 |
| 19600b05060 ⁽¹⁾ | | 5,5x60 | 1,75-5,25 | 8 | 100 | 1200 |
| 19600b05070 ⁽¹⁾ | | 5,5x70/60 | 1,75-5,25 | 8 | 100 | 800 |
| 19600b05080 ⁽¹⁾ | | 5,5x80/60 | 1,75-5,25 | 8 | 100 | 800 |

⁽¹⁾ Size does not conform to standard / Dimension non à la norme

* Only for codes 19600 / Uniquement pour les codes 19600